

제 품 사 양

품 명	간섭파자극기	모 델			
		Biotron-DX			
제조국	한국/(주)디엠씨	수량	1	단위	SET



A. 특 징

1. 첨단 디지털 기술만이 구현할 수 있는 5종의 각기 다른 파형과 3~500Hz의 광범위한 주파수범위를 원터치 S/W로 간단하게 설정기능, 인체 모형디스플레이 통한 치료부위 설정과 MODE설정을 넓은 LCD로 확인하며 편리하게 운영할 수 있다.
2. 좌.우 채널의 통전량을 확인할 수 있는 레벨 게이지.
3. TWO-POLE MODE는 완벽히 분리된 2채널 강도조절로 1채널(2도자)씩 다른 부위에 각각 통전 자극 할수 있다.
4. ICT와 TENS를 2인 좌.우 각각 독립, 선택 운영할 수 있다.
5. 흡입 압력조절 및 INT Time 조절 기능.
6. 자극 시작 및 종료를 알리는 음성 멘트와 종료 시 호실까지 지정 할 수 있는 기능.
7. 제품 상부와 카트에 수납공간을 설치하여 편리성을 더했다.

B. 사 양

- 치료방식 : 정전압장식
- 전기적충격의 보호 : 1등급, BF형
- 정격전압 : AC 220V/60Hz
- 소비전력 : 95W
- 출력주파수 : 3~500Hz(수동)
- 출력전압 : ICT(100Vp-p)
TENS(160Vp-p)
- 파형 : 사인파 및 기타 합성파형5종
- 통전방식 : 간극통전
- 타이머 : 5~100분 (5분단위 임의 설정)
- 안전장치 : Zero Start, 휴즈(입력), 과출력제어 회로
- 출력채널 : 4채널(8도자)
- 크기 : 380*340*1130mm(카트 포함)
- 무게 : 20kg